



1517

TBG Pražské malty s.r.o.
Rohanské nábřeží 68
186 00 Praha 8
IČ: 25799380
Výrobna: maltárna Radlice

08

1517 – CPD – 05007

EN 998 - 2
Malta pro zdění, návrhová, obyčejná (G),
průmyslově vyráběná, čerstvá

k použití ve venkovních i vnitřních stavebních částech
s konstrukčními požadavky

Základní charakteristiky	Článek EN	Kategorie, hodnota
Pevnost v tlaku	5.4.1	M 5
Počáteční pevnost ve smyku	5.4.2	0,15 N/mm ² (tabulková hodnota)
Obsah chloridů	5.2.2	< 0,05 % hm.
Reakce na oheň	5.6	třída A 1
Absorpce vody	5.4.3	< 0,20 kg/(m ² .min ^{0,5})
Propustnost vodních par (μ)	5.4.4	15/35 (tabulková hodnota dle EN 1745)
Tepelná vodivost ($\lambda_{10,dry}$)	5.4.6	0,83 W/(m.K) pro P=50% 0,93 W/(m.K) pro P=90% (tabulková hodnota dle EN 1745)
Trvanlivost (zkouška mrazuvzdornosti dle ČSN 72 2452)	5.4.7	vyhoví min. pro 50 cyklů